

Copyright c.2010. Tutti i diritti sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. I marchi ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della stessa.



## P943 M

Design essenziale e semplicità delle forme le permettono di inserirsi con stile in differenti soluzioni di arredo

### COLOURS



### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

#### Multifuoco System®

Sistema di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità.  
Aria canalizzabile fino a 16 mt

#### Natural Mode

La stufa rimane accesa e si arresta la ventilazione dell'aria calda, il calore continua ad essere distribuito nell'ambiente per convezione natur

#### Dual Power System

Due ventilatori autonomi per temperature differenti in ambienti diversi

#### Telecomando multifunzione

Con display LCD, cronotemostato e funzione Multicomfort

#### Programmazione

A 6 fasce orarie giornaliere

#### Remote Control System

Kit optional per gestire a distanza la stufa con un semplice SMS

#### Struttura

Monoblocco e porta in acciaio e braciere in ghisa

#### Rivestimento in maiolica

Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni

#### Air Glass System

Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C

#### Energy Saving

Spegnimento e accensione automatica per il massimo risparmio

#### Wellness

Umidificatore-diffusore anche per essenze

#### Funzione Eco

Controllo automatico della potenza della fiamma

#### Sensore Livello Pellet

Consente di monitorare la quantità di pellet nel serbatoio e ne segnala sul display il livello minimo e la necessità di rifornimento.

#### Easy Cleaning System

Aspiracenere di serie

### DISEGNO TECNICO

### DATI TECNICI

|                                    |                |                                |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Volume riscaldabile (min-max)      | m <sup>3</sup> | 200-345                        |
| Potenza nominale (min-max)         | kW             | 4,0-12,0                       |
| Regolazione potenza (posizioni)    |                | 5                              |
| Rendimento termico                 | %              | 90,7                           |
| Consumo nominale (min-max)         | Kg/h           | 0,9 - 2,7                      |
| Dimensioni LxPxH                   | cm             | 54x57x132                      |
| Rivestimento/frontale              |                | maiolica                       |
| Piano superiore                    |                | Rolling Top                    |
| Monoblocco                         |                | in acciaio                     |
| Deflettore/braciere                |                | acciaio / ghisa                |
| Scarico fumi Ø                     | cm             | 8 - posteriore centrale        |
| Opzione scarico fumi               |                |                                |
| Cassetto cenere                    |                | no                             |
| Porta                              |                | ghisa                          |
| Vetro ceramico                     |                | resistente a 750°C             |
| Maniglia                           |                | acciaio con finitura nichelata |
| Capienza serbatoio (circa)         | Kg             | 20                             |
| Wellness-umidificatore             |                | sì                             |
| Forno in acciaio inox              | cm             |                                |
| Multifuoco System®                 |                | 4 livelli di velocità          |
| Dual Power                         |                | sì                             |
| Telecomando                        |                | sì                             |
| Pannello di controllo sulla stufa  |                | a comandi digitali             |
| Cronotemostato con programmazione  |                | 6 fasce orarie giornaliere     |
| Remote Control System              |                | optional                       |
| Bocchette frontali - orientabili   |                | sì - sì                        |
| Bocchette laterali                 |                |                                |
| Potenza assorbita a regime massimo | Watt           | 150                            |
| Potenza massima assorbita          | Watt           | 530                            |
| Peso complessivo                   | Kg             | 180                            |

Calcolato su Potenza Nominale e fabbisogno termico da 0.06 a 0.035 Kw/m<sup>3</sup>

**La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.**

